

WorkForce Pro EM-C8100RDF



KARTA PRODUKTU



The WorkForce Pro EM-C8100RDF to urządzenie 4 w 1 o wysokiej wydajności druku atramentowego z funkcją skanowania i pojemnością podajnika do 1835 arkuszy papieru.

Drukarki biznesowe WorkForce Pro RIPS rozwiązują problemy związane z tradycyjnymi drukarkami. Technologia RIPS (ang. Replaceable Ink Pack System) wykorzystuje superwydajne pojemniki z atramentem, które pozwalają zmniejszyć potrzebę interwencji użytkownika². Dzięki mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych niż w analogicznych drukarkach laserowych ilość odpadów jest również mniejsza, a przerwy serwisowe ograniczone do minimum.

Niskie koszty eksploatacji przy niskiej interwencji

Maksymalna pojemność podajnika wynosząca do 1835 arkuszy oznacza mniej czasu spędzanego na jego uzupełnianiu. Wysoka wydajność atramentu obniża potrzebę częstego zamawiania i wymiany materiałów eksploatacyjnych⁴, zapewniając możliwość prognozowania kosztów druku i konkurencyjny całkowity koszt posiadania. Nasza technologia drukowania bez użycia ciepła, która nie wykorzystuje ciepła w procesie nanoszenia atramentu, pozwoli Twojej firmie oszczędzić energię i czas oraz zredukować liczbę interwencji człowieka⁵.

Nieprzerwane drukowanie dużych nakładów

Drukuj do 20 000 stron (monochromatycznych/kolorowych) bez wymiany materiałów eksploatacyjnych⁴ dzięki krótkiemu czasowi drukowania pierwszej strony wynoszącemu 5,5 s w trybie gotowości¹ i jednoprzebiegowemu skanowaniu dwustronnemu, które zwiększa produktywność. Szybkość drukowania wynosząca 25 str./min i 45 cali/min w trybie skanowania dwustronnego⁴ sprawia, że jest to idealna drukarka dla wielu sektorów przemysłu. Niższe koszty serwisowania i konserwacji sprawiają, że jest to niezawodna i atrakcyjna opcja dla firm.

Rozwiązania wspierające pracę firmy

Epson Print Admin (EPA) pomaga spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa druku, a także umożliwia korzystanie z procesów roboczych skanowania z wykorzystaniem pakietu Document Capture Solution. Zgodność z wbudowanymi rozwiązaniami, takimi jak adres IP faksu, i łatwa zdalna diagnostyka dzięki Epson Remote Services, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Platforma Epson Open Platform pozwala spełnić wymagania przedsiębiorstw dzięki zgodności z rozwiązaniami innych producentów.

KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji**
Drukowanie z prędkością 25 str./min, skanowanie dwustronne z prędkością 25/45 cali/min⁴ i krótki czas drukowania pierwszej strony wynoszący zaledwie 5,5 s¹. Nieprzerwane drukowanie dzięki atramentowi monochromatycznemu o wydajności do 20 000³.
- **Wydajne i niezawodne urządzenie A3 4 w 1**
Trwałe i praktycznie bezobsługowe urządzenie do drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm zapewni płynną pracę na urządzeniach floty mieszanej firmy Epson.
- **Obniż koszty drukowania i zminimalizuj wydatki**
Niski całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki wysokiej wydajności atramentu, mniejszej liczbie części do wymiany i niewielkim wymaganiom obsługowym.²
- **Dzięki dużej pojemności podajnika sięgającej 1835 stron można rzadziej zmieniać papier**
Ogranicz przestoje do minimum dzięki podajnikowi o standardowej pojemności wynoszącej 335 stron i maksymalnej liczbie 1835 stron z opcjonalnymi kasetami i opcjami szafek.
- **Epson Solutions Suite – pakiet rozwiązań programowych wspierających Twoją firmę**
Zgodność z szeroką gamą rozwiązań firmy Epson i innych producentów. Płynna integracja systemu i możliwość swobodnej pracy w dowolnym miejscu.



AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA I SERWIS

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro, Pigmentblekk, Technologia RIPS (Replaceable Ink Pack System)
Wydajność	Średnia grupa robocza, Avdeling
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	25 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	17 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Zalecany cykl pracy	2.000 - 10.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Drukowanie z	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE

Skanowanie dwustronne	Tak
Szybkość skanowania	25 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 25 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 45 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 45 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 22 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski); 22 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski);
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Destinations	Scan to Email, USB (Memory device), AirPrint, Network Folder
Rozdzielczość optyczna	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie (maks.)	2.000 nazw i numerów
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Początkowe pojemniki z atramentem
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu



AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA I SERWIS

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do22 ipm Black, Do21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 % Auto fit function
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoły skanowania sieciowego	NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Przylączca	USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, Host USB, Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, Nr 10 (koperta), Letter, Legal, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Automatyczny podajnik dokumentów	50 strony
Odpowiednia gramatura papieru	64 - 300g/m ²
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	335 Arkusze W standardzie, 85 Arkusze MP tray, 250 Arkusze tacka na papier
Pojemność tacy odbiorczej	250 Arkusze
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray
Opcjonalne podajniki papieru	Podajnik na 3 x 500 arkuszy, Cabinet
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.835
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak

PAPER FEED MPT

Nazwa podawanego papieru	MPT
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, Tabloid
Rozmiary specjalne	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Pojemność podajnika 1	85 Arkusze zwykłego papieru, Pocztkówki, Papier błyszczący, Koperty, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	250 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU C2-C4

Nazwa podawanego papieru	C2-C4
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy



AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA I SERWIS

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

PODAJNIK PAPIERU DO DRUKU DWUSTRONNEGO

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 90 g/m ²

INFORMACJE O ENERGI I LNE

Zużycie energii 43 W (Kopowanie i drukowanie), Gotowy: 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week

Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	621 x 650 x 641 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	60,4 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Załączone oprogramowanie	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Emisja hałasu	Praca:6,6 B (A)
Cisnienie akustyczne	Praca:51 dB (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Memory	3.081 MB
Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:12,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Obsługa grubego podłoża
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

INNE FUNKCJE

Języki drukowania	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Black	C13T13L140	Liczba stron: 20.000
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Cyan	C13T13L240	Liczba stron: 20.000
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Magenta	C13T13L340	Liczba stron: 20.000
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Yellow	C13T13L440	Liczba stron: 20.000
● Maintenance box	C13T671400	Liczba stron: 72.800
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	Liczba stron: 200.000
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	Liczba stron: 200.000

OPCJONALNE AKCESORIA

- Authentication Device Table-P2
C12C939531



Kod kreskowy 8715946736365

Epson Europe B.V.
Kod kraju: Holandia
Indonezja Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Reprezentacja w Warszawie 1 szt.

Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

WorkForce Pro EM-C810RDWF

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



Liczba stron:
20.000*



Liczba stron:
20.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

1. Czas od otrzymania danych do druku do pełnego wyjścia pierwszej strony. Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie epson.pl
- 2.
3. Więcej informacji można znaleźć na stronie epson.pl/heat-free-technology.
- 4.
5. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie epson.eu/pageyield
- 6.
7. Wydajność została określona zgodnie z normą ISO 24734 przy użyciu ustawień domyślnych. Średnia wartość ESAT w teście kategorii biznesowej. Raport zawierający pełne informacje można uzyskać w lokalnym biurze sprzedaży firmy Epson.
- 8.
9. Wyjaśnienie to ma zastosowanie wyłącznie do podstawowej przewagi MicroPiezo. Wydajność produktu może się różnić.

EPSON®